

Светодиодные светильники СНО/СВО (накладные, встраиваемые) размеры: 300*600; 600*600; 300*1200; 600*1200

Светильники предназначены для освещения банковских учреждений, офисных и других общественных помещений (предприятия, учреждения, торговые центры и др., где установлены подвесные потолки типа Armstrong).
Предназначены для замены растровых офисных светильников (тип ЛНО/ЛВО 4x18) на люминесцентных лампах.

Модели СНО/СВО комплектуется высокоэффективным призматическим светорассеивателем, который позволяет добиться равномерного освещения согласно всем нормам освещенности.



Мощность светильника, Вт	20	40	80
Световой поток, лм	1656	3275	6624
Степень защиты IP	44		
Индекс цветопередачи Ra	90		
Светоотдача диодов, лм/Вт	115		
Температура света, К	3000 / 4500 / 6500		
Рабочий диапазон, В	176-264		
Срок службы	Более 50 000 часов		



Преимущества накладного светодиодного светильника:

- экономия электроэнергии в несколько раз по сравнению с люминесцентными светильниками;
- не требуют обслуживания в период эксплуатации;
- не нуждаются в специальной утилизации;
- отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока;
- высокий индекс цветопередачи;